



**KHỚP NỐI MỀM MỘT ĐẦU BÍCH
FLANGE ADAPTORS**



Dài khớp nối mặt bích tự đóng, khớp nối cho ống PE/PVC và khớp nối đa năng cho phép lắp ráp nhiều loại thiết bị

Our range of self-blocking flange adaptors, adaptors for PE/PVC tubes, and universal couplings allow assembly of equipment.

- ✓ Bu lông và đai ốc Inox A2.
- ✓ Lớp phủ epoxy dày 250µm được chứng nhận bởi WRAS.
- ✓ Phù hợp theo tiêu chuẩn ACS (đang tiến hành).
- ✓ Lớp phủ và đệm làm kín được chứng nhận bởi WRAS.
- ✓ Thiết kế lỗ khoan kép cho PN10/PN16.
- ✓ Phạm vi sử dụng lớn.

- ✓ Nuts and bolts Stainless steel A2.
- ✓ 250µm WRAS certified powder epoxy coating.
- ✓ Conform to ACS standard (in progress).
- ✓ Components in contact with the fluid (paint and gasket): WRAS certified.
- ✓ Double-drilled design PN10/PN16.
- ✓ Large range of use.

ADTUNIA

Mặt bích khóa | Lockable flange

Mối nối gang dẻo mặt bích - gioăng EPDM
Ductile iron fange adapter - EPDM gasket

**BIENTÔT DISPONIBLE
COMING SOON**

NEW



ACS Đang tiến hành / In progress



Kết cấu : Gang dẻo EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gioăng : EPDM
Bulon + đai ốc : Inox A2
Kết nối : PN10/PN16
Áp lực làm việc tối đa : 16 bar
Mặt bích khóa từ DN80 đến DN600
(Không bao gồm mặt bích và bộ bu lông neo).

Construction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) Gasket: EPDM
Nuts and bolts: Stainless steel A2
Connexion: PN10/PN16
Max pressure: 16 bar
Lockable fange DN80 to DN600
(The fange and the tie rod kit are not included).

DN		Ø tube (mm)	Kg	Ref.	Ống					
mm	inch				Gang xám Cast Iron	Gang dẻo Ductile Iron	Ống xi măng Imperial	Thép Carbon steel	Inox Stainless steel	PVC
40	1"1/2	48-60	3,2	ADTUNIA-0040	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	2"	59-72	3,9	ADTUNIA-0050	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	2"1/2	72-85	4,1	ADTUNIA-0065	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	3"	88-98	4,2	ADTUNIA-0080	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	4"	114-118	5,3	ADTUNIA-0100		✓		✓	✓	✓
125	5"	139-144	5,6	ADTUNIA-0125		✓		✓	✓	✓
150	6"	168-170	8,7	ADTUNIA-0150		✓		✓	✓	✓
200	8"	219-222	9	ADTUNIA-0200		✓		✓	✓	✓
250	10"	273-274	11,3	ADTUNIA-0250		✓		✓	✓	✓
300	12"	323-326	19,9	ADTUNIA-0300		✓		✓	✓	✓
350	14"	340-360	22,4	ADTUNIA-0350				✓	✓	✓
400	16"	390-410	28,5	ADTUNIA-0400				✓	✓	✓
450	18"	436-462	35	ADTUNIA-0450				✓	✓	✓
500	20"	500-508	70	ADTUNIA-0500				✓	✓	✓
600	24"	608-636	98,5	ADTUNIA-0600		✓		✓	✓	✓



Dùng cho ống gang, ống thép, ống inox và ống PVC theo phạm vi.
For Cast iron, Stainless steel, Steel and PVC pipes according to the range.



Phiên bản khóa cho phép gắn một mặt bích đối bằng bu lông neo.
Lockable version allows a counterflange to be mounted with tie rods.



Kết nối với van bằng miếng đệm kim loại (gắn với van bướm bằng màng sông được khuyến cáo không áp dụng)
Adapted to valves with metallic gasket surfaces (mounting with a butterfly valve with a sleeve is advised against).