

MỐI NỐI NHANH

DISMANTLING JOINTS



Chống ăn mòn

✓ Bu lông và đai ốc bằng thép cấp 4.8 hoặc 6.8 với lớp phủ GEOMET 500, chịu được không khí nhiễm mặn.

Resistance to corrosion

✓ Bolts and nuts steel 4.8 or 6.8 GRADE with GEOMET 500® coating, resistant to marine atmosphere.



Các mối nối nhanh cho phép van được tháo và lắp giữa hai đoạn ống.

The dismantling joints allow valves to be mounted and dismantled between two fixed pieces of pipeline.



Mối nối nhanh bao gồm đầy đủ các thanh liên kết đảm bảo lắp ráp hoàn chỉnh. Không cần thêm bộ phận tăng cường. Chiều dài có thể điều chỉnh, bảo trì dễ dàng.

Our dismantling joints include all of the tie rods on each parts to ensure perfect assembly. No need to add hardware. Length adjustable, maintenance is easy!

JT4203 | JT4243 | JT4253

Mối nối gang dẻo

Ductile iron dismantling joint



Chịu được không khí nhiễm mặn
Resistant to marine atmosphere



Thân : Gang dẻo EN-GJS-500-7 (GGG50)

Phốt làm kín : EPDM

Bu lông ren :

PN10/16 : Thép cấp 4.8 lớp phủ GEOMET 500®

PN25 : Thép cấp 6.8 lớp phủ GEOMET 500®

Nhiệt độ hoạt động lớn nhất : +4°C/+110°C

Mũ bảo vệ mỗi đầu thanh liên kết.

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Sealing: EPDM

Stud bolts:

PN10/16: Steel 4.8 grade with GEOMET 500® coating

PN25: Steel 6.8 grade with GEOMET 500® coating

Max. working temperature: +4°C/+110°C

Protection cap on each rod extremity

Gang dẻo | Ductile iron

DN		PN10		PN16		PN25	
		Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
50	2"	xem / see PN16		JT4243-0050	9	-	-
65	2 1/2"			JT4243-0065	11	-	-
80	3"			JT4243-0080	15	-	-
100	4"			JT4243-0100	18	JT4253-0100	22
125	5"			JT4243-0125	27	JT4253-0125	30
150	6"			JT4243-0150	29	JT4253-0150	35
200	8"	JT4203-0200	35	JT4243-0200	39	JT4253-0200	51
250	10"	JT4203-0250	48	JT4243-0250	55	JT4253-0250	74
300	12"	JT4203-0300	53	JT4243-0300	69	JT4253-0300	91
350	14"	JT4203-0350	78	JT4243-0350	89	JT4253-0400	110
400	16"	JT4203-0400	104	JT4243-0400	115	JT4253-0500	178
450	18"	JT4203-0450	138	JT4243-0450	158	JT4253-0600	226
500	20"	JT4203-0500	140	JT4243-0500	198	JT4253-0700	233
600	24"	JT4203-0600	167	JT4243-0600	270	JT4253-0800	312
700	28"	JT4203-0700	235	JT4243-0700	296	JT4253-0900	408
800	32"	JT4203-0800	324	JT4243-0800	386	JT4253-0800	553
900	36"	JT4203-0900	380	JT4243-0900	456	JT4253-0900	700
1000	40"	JT4203-1000	481	JT4243-1000	582	JT4253-1000	930
1200	48"	JT4203-1200	526	JT4243-1200	740	JT4253-1200	1305
1400	56"	JT4203-1400	1250	JT4243-1400	1360	*	*
1500	60"	JT4203-1500	1450	JT4243-1500	1510	*	*
1600	64"	JT4203-1600	1550	JT4243-1600	1690	*	*
1800	72"	JT4203-1800	2350	JT4243-1800	2500	*	*
2000	80"	JT4203-2000	2650	JT4243-2000	2930	*	*

*sur demande / on request

