

## CB3240PN10 | CB3240PN16

Phốt M/M | M/M seal

Van 1 chiều cánh lật mặt bích  
Flanged type swing check valve

Thân van: Gang xám EN-GJL-250(GG25)  
Đĩa van: Gang xám EN-GJL-250 (GG25)  
Phốt làm kín : Đồng  
Kết nối: mặt bích PN10 và PN16  
Áp lực làm việc : 10 bar - 16 bar  
Nhiệt độ làm việc tối đa : +150°C

Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)  
Disc: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)  
Seal: Brass / brass  
Connection: Flanged PN10 and PN16  
Working pressure: 10 bar - 16 bar  
Maximum Working temperature: +150°C

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
40	1 1/2	180	9	CB3240PN16-0040
50	2"	200	12	CB3240PN16-0050
65	2 1/2	240	16	CB3240PN16-0065
80	3"	260	20	CB3240PN16-0080
100	4"	300	27	CB3240PN16-0100
125	5"	350	42	CB3240PN16-0125
150	6"	400	58	CB3240PN16-0150
200	8"	500	93	CB3240PN10-0200 CB3240PN16-0200
250	10"	600	155	CB3240PN10-0250 CB3240PN16-0250
300	12"	700	221	CB3240PN10-0300 CB3240PN16-0300
350	14"	800	306	CB3240PN10-0350 CB3240PN16-0350
400	16"	900	430	CB3240PN10-0400 CB3240PN16-0400

## CB3241PN10 | CB3241PN16

Phốt EPDM | EPDM seal

Van 1 chiều cánh lật mặt bích  
Flanged type swing check valve

Thân van: Gang xám EN-GJL-250 (GG25)  
Đĩa van: Gang xám EN-GJL-250 (GG25)  
Phốt làm kín : EPDM / EPDM  
Kết nối : PN16  
Áp suất làm việc : 16 bar  
Nhiệt độ làm việc lớn nhất : -10°C/+80°C

Body: Cast iron EN-GJL -250 (GG25)  
Disc: Cast iron EN-GJL -250 (GG25)  
Seal: EPDM  
Connection: Flanged PN16  
Maximum working pressure: 16 bar  
Maximum working temperature: -10°C/80°C

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
40	1 1/2	180	9	CB3241PN16-0040
50	2"	200	12	CB3241PN16-0050
65	2 1/2	240	16	CB3241PN16-0065
80	3"	260	20	CB3241PN16-0080
100	4"	300	27	CB3241PN16-0100
125	5"	350	42	CB3241PN16-0125
150	6"	400	58	CB3241PN16-0150
200	8"	500	93	CB3241PN16-0200 CB3241PN10-0200
250	10"	600	155	CB3241PN16-0250 CB3241PN10-0250
300	12"	700	221	CB3241PN16-0300 CB3241PN10-0300
350	14"	800	306	CB3241PN16-0350 CB3241PN10-0350
400	16"	900	430	CB3241PN16-0400 CB3241PN10-0400

## CB4251

Áp suất cao | High pressure

Van 1 chiều cánh lật mặt bích PN25  
Flanged PN25 swing check valve

Thân van & lớp phủ : Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)  
Vòng đệm: Hợp kim đồng  
Trục: Thép không gỉ 420  
Bu lông & đai ốc : Thép mạ kẽm 8.8  
Kết nối : Mặt bích PN25  
Nhiệt độ làm việc : -10°C / +80°C

Body & Cover: Ductile Iron EN-GJS-400-15 (GGG40)  
Seat: Copper alloy  
Shaft: Stainless steel 420  
Bolts and nuts: Carbon steel galvanized 8.8  
Connection: Flanged PN25  
Working temperature: -10°C / +80°C

	DN		L (mm)	Kg	Ref.	
	mm	inch				
Battant Acier carbone revêtu EPDM	40	1 1/2	180	10	CB4251-0040	
	50	2"	200	13	CB4251-0050	
	65	2 1/2	240	21	CB4251-0065	
	80	3"	260	22	CB4251-0080	
	100	4"	300	25	CB4251-0100	
	125	5"	350	40	CB4251-0125	
	Disc Carbon steel with EPDM coating	150	6"	400	52	CB4251-0150
		200	8"	450	149	CB4251-0200
		250	10"	600	182	CB4251-0250
		300	12"	700	316	CB4251-0300
350		14"	800	432	CB4251-0350	
400		16"	900	550	CB4251-0400	
Battant Disc GGG40		450	18"	1000	670	CB4251-0450
		500	20"	1100	880	CB4251-0500
	600	24"	1300	1102	CB4251-0600	
	700	28"	1500	1800	CB4251-0700	
	800	32"	1700	2250	CB4251-0800	