



VAN 1 CHIỀU ĐỐI TRỌNG TILTING CHECK VALVES

CP4243 | CP4243A

Van 1 chiều có đối trọng

Tilting type check valve with counterweight



Thân: Gang dẻo EN-GJS-500-7 (GGG50)
Đĩa van: Gang dẻo EN-GJS-500-7 (GGG50)
Đệm: Inox 304
Phốt làm kín: EPDM
Kết nối: Mặt bích PN10/16
Áp suất làm việc: 16 bar
Nhiệt độ làm việc: -10°C / +80°C

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) Seat: Stainless Steel 304
Seal: EPDM
Connection: Flanged PN10/16
Working pressure: 16 bar
Working temperature: -10°C / +80°C



PN25-40 theo yêu cầu
PN25-40 on request



Có thể đảo ngược đối trọng
Possible to reverse of the counterweight

				Van có đối trọng Valve with counterweight		Van thêm lớp bảo vệ With protection guard*	
DN		L (mm)	Kg	Ref.	Ref.		
mm	inch						
200	8"	230	45	CP4243-0200		CP4243A-0200	
250	10"	250	76	CP4243-0250		CP4243A-0250	
300	12"	270	102	CP4243-0300		CP4243A-0300	
350	14"	290	140	CP4243-0350	🔒	CP4243A-0350	
400	16"	310	176	CP4243-0400		CP4243A-0400	
450	18"	330	245	CP4243-0450	🔒	CP4243A-0450	
500	20"	350	300	CP4243-0500		CP4243A-0500	
600	24"	390	432	CP4243-0600		CP4243A-0600	
700	28"	430	565	CP4243-0700	🔒	CP4243A-0700	
800	32"	470	833	CP4243-0800		CP4243A-0800	
900	36"	510	1081	CP4243-0900	🔒	CP4243A-0900	
1000	40"	550	1268	CP4243-1000	🔒	CP4243A-1000	
1200	48"	630	2127	CP4243-1200	🔒	CP4243A-1200	

NEW

*CP4243A

Giá van hoàn thiện với lớp phủ bảo vệ bằng inox an toàn hơn.

Price of valve complete with stainless steel 304 protective cover for better safety.



CP4208 | CP4248

Van 1 chiều kiểu đối trọng bằng đối trọng và giảm chấn thủy lực

Tilting type check valve with counterweight and hydraulic damper



NEW

Thân & đĩa van: Gang dẻo GGG50
Đế van: Inox 304
Trục: Inox 320
Vòng đệm: EPDM
Kết nối: Mặt bích PN10 hoặc PN16
Nhiệt độ làm việc: -10°C / +80°C
Gồm cần, đối trọng và bộ giảm chấn thủy lực

Body and Disc: Ductile iron GGG50
Seat: Stainless steel 304
Shaft: Stainless steel 320
Sealing ring: EPDM
Connection: Flanged PN10 or PN16
Working temperature: -10°C / +80°C
With lever, counterweight and hydraulic damper

				PN10		PN16	
DN		L (mm)	Kg	Ref.	Ref.		
mm	inch						
350	14"	290	225	CP4208-0350		CP4248-0350	
400	16"	310	270	CP4208-0400		CP4248-0400	
450	18"	330	324	CP4208-0450		CP4248-0450	
500	20"	350	385	CP4208-0500		CP4248-0500	
600	24"	390	513	CP4208-0600		CP4248-0600	
700	28"	430	678	CP4208-0700		CP4248-0700	
800	32"	470	891	CP4208-0800		CP4248-0800	
900	36"	510	1243	CP4208-0900		CP4248-0900	
1000	40"	550	1586	CP4208-1000		CP4248-1000	
1200	48"	630	2623	CP4208-1200		CP4248-1200	



Cần, đối trọng và bộ giảm chấn - giảm chấn trong quá trình đóng van
With lever, counterweight and hydraulic damper - damping during closure.



Tra bổ sung dầu thủy lực (loại YB-N46 hoặc tương đương).
Add Hydraulic oil (type YB-N46 or equivalent).



Liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào về vị trí lắp đặt theo phương thẳng đứng: vui lòng nêu rõ vị trí van 1 chiều (vị trí nằm ngang theo tiêu chuẩn) cũng như môi trường đầu vào/đầu ra của van để đề xuất thiết bị phù hợp.

Contact us for any vertical position requests: please specify the position of the check valve (position delivered horizontally as standard) as well as the upstream / downstream environment of the check valve to recommend the most suitable equipment.