



VAN XẢ KHÍ AIR RELEASE VALVES



Cho nước sạch
For clear water



Van xả khí đảm bảo hoạt động của các bộ phận cơ điện thông qua việc hút chân không (trong giai đoạn nạp đầy) hoặc hút khí (trong giai đoạn làm rỗng) trong đường ống.

The air release valves secure the operation of electromechanical pieces through either evacuation (during the filling phase) or air intake (during the emptying phase) in the piping.

PVS4140S | PVS4150S

Một chức năng nổi ren | Threaded single-acting

Van xả khí một chức năng nổi ren

Threaded type single-acting air release valve



Thân van : Gang dẻo ENGJS-400-15 (GGG40)
Cầu : ABS
Lỗ gió : Nhựa ABS
Kết nối : Ren trong BSP
Áp lực làm việc cao nhất : 16 bar hoặc 25 bar
Nhiệt độ làm việc cao nhất : +80°C

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)
Ball: ABS
Orifice Body: ABS plastic
Connection: Threaded female BSP Max working pressure: 16 bar or 25 bar
Max. working temperature: +80°C

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	inch				
25	1"	140	5	16	PVS4140S-0025
25	1"	140	5	25	PVS4150S-0025

PVS4240S | PVS4250S

Một chức năng nổi bích | Flanged single-acting

Van xả khí một chức năng nổi bích

Flanged type single-acting air release valve



Thân : Gang dẻo ENGJS-400-15 (GGG40)
Cầu : ABS
Lỗ gió : Nhựa ABS
Kết nối : Mặt bích PN10/16 hoặc PN25
Áp lực làm việc cao nhất : 16 bar
Nhiệt độ làm việc cao nhất : +80°C

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)
Ball: ABS
Orifice Body: ABS plastic
Connection: Flanged PN10/16 or PN25
Max working pressure: 16 bar
Max. working temperature: +80°C

D		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	inch				
25	1"	140	6,1	16 25	PVS4240S-0025 PVS4250S-0025
40 / 50 / 60 / 65	2" 1/2	140	7,7	16 25	PVS4240S-4065 PVS4250S-4065
80	3"	140	9	16 25	PVS4240S-0080 PVS4250S-0080
100	4"	140	11	16 25	PVS4240S-0100 PVS4250S-0100
150	6"	140	16	16 25	PVS4240S-0150 PVS4250S-0150

PVS4241S | PVS4251S

Một chức năng nổi bích + van bi | Flanged single-acting + ball

Van xả khí một chức năng nổi bích + van cầu

Flanged type single-acting air release valve + ball valve



Thân : Gang dẻo ENGJS-400-15 (GGG40)
Cầu : ABS
Lỗ gió : Nhựa ABS
Kết nối : Mặt bích PN10/16 hoặc PN25
Áp lực làm việc lớn nhất : 16 bar
Nhiệt độ làm việc lớn nhất : +80°C

Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)
Ball: ABS
Orifice Body: ABS plastic
Connection: Flanged PN10/16 or PN25
Max working pressure: 16 bar
Max. working temperature: +80°C

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	inch				
25	1"	140	6,4	16 25	PVS4241S-0025 PVS4251S-0025
40 / 50 / 60 / 65	2" 1/2	140	8	16 25	PVS4241S-4065 PVS4251S-4065
80	3"	140	9,3	16 25	PVS4241S-0080 PVS4251S-0080
100	4"	140	9,6	16 25	PVS4241S-0100 PVS4251S-0100
150	6"	140	13,7	16	PVS4241S-0150



Với mẫu PVS : có chức năng xả khí liên tục với lưu lượng nhỏ

For PVS models: continuous degassing function for small flows.

